

Ax130i – 为精益和效率而生

- ◆ iPulse技术实现高品质打印效果
- ◆ ITM免维护模块，10分钟完成维保更换*
- ◆ QS3 操作系统，方便易用，轻松编辑赋码信息
- ◆ GMP标准的合规墨水，良好的附着力
- ◆ Ax130i 以精益和效率带给您超值的投资回报



精益和效率，提升OEE

- ◆ 简单的维护—操作人员仅需10分钟即可完成喷码机的年度例行维护，无需专业技术和指导。
- ◆ 多米诺40多年的经验和专业知识是Ax130i稳定可靠的基础。
- ◆ Ax130i具有出色的一键启动性能，可以在您需要时，随时启动进行喷印，是间歇性生产的选择。



让产品喷码变得简单

- ◆ 简明的用户界面：使用多米诺快得 (QuickStep) 用户界面可以轻松创建标签和设置喷码机；该用户界面提供访问控制密码保护功能。
- ◆ 精确的墨水控制系统可在不同的环境温度下实现优质喷码性能和品质。
- ◆ 持续监控墨水液位，提醒操作员进行补充，避免计划外停机。

* 基于实验室数据，实际工况不同可能存在差异

www.domino.com.cn

多米诺墨水

优质合规的赋码品质

- ◆ 多米诺提供一系列符合GMP（良好生产规范）的墨水，符合全球食品包装法规要求。
- ◆ 多米诺墨水可在各种产品包材（例如聚烯烃）上实现持久附着力、耐光性和高对比度。
- ◆ 环保型墨水选项、减少墨水消耗、优化包装、以及减少占用空间，这一切均有助于提高可持续性。



我们的目标是为您提供更适合生产过程喷码需求的产品，同时创造优质且合规的喷码品质。





技术规格 Ax130i

打印规格	
喷头喷嘴	60微米
速度 - 1行，5点阵字符（米/秒）*	5.1
墨点尺寸（毫米）**	0.31
喷印高度	最多打印5行，最多32个点/20毫米
支持的标识格式	文本（支持unicode）、图片（bmp格式）
机器规范	
喷码机尺寸	尺寸（长x高x宽）400 x 373 x 393（毫米）；重量（净重）16公斤
用户界面	7英寸触摸屏
导管长度	3米
喷头类型	标准喷头
软件	快得（QuickStep）3
通讯端口	机箱USB端口（x1）
喷码机状态监控	报警灯输出端口（x1）；报警灯输出端口（x1）
耗材更换	自动识别；仅需20秒操作时间 - 无需生产线停机
维护 - 免维护模块更换	操作人员10分钟以内即可完成
维护间隔 ***	通常每12个月
材质	304不锈钢机箱（5面）-尼龙面板
环境要求	运行温度5-45 °C，相对湿度0-90%，机箱防护等级IP54
耗材	
墨水	适用于食品包装的GMP合规墨水等多款墨水
墨水盒容量	825毫升
稀释剂盒容量	1200毫升

*引用的速度是按照以下每英寸字符数 ---- 60微米 = 10个字符

** 具体墨点尺寸取决于打印表材类型

*** 取决于墨水类型和ITM选择



咨询热线：021-50509999-2838

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206

传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn

全国技术支持热线: 400-820-0205